

## SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, pierścienie uszczelniające z nacięciami, jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli.



### Korzyści

Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania  
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

### Zakres zastosowania

Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

### Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® E-M**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]
SKINDICHT® E-M			
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0
52100623	E-M 25	22.6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7.5
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0

Ostatnia aktualizacja (29.06.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16