

МАГИСТРАЛЬ

Консольный светодиодный светильник для наружного освещения



Гарантия
до 5 лет



Срок службы
70 000 часов



Степень защиты
IP65



Светодиод
COB



Эксплуатация
от -40 до +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Наружное освещение дорог, улиц, автомагистралей, мостов и переездов.

ИСТОЧНИК СВЕТА И ОПТИКА

Светодиодные матрицы со световой отдачей не менее 160 Лм/Вт.

Оптическая часть – линзы, обеспечивающие широкую кривую силы света.

КОРПУС

Литой алюминий, окрашенный порошковой краской, обеспечивающей стойкость к климатическим воздействиям.

КРЕПЛЕНИЕ

Светильник устанавливается на консольную опору.

Установочный диаметр трубы:

Светильник мощностью 53 Вт – Ø не более 53мм

Светильник мощностью 100 Вт – Ø не более 65мм

Светильник мощностью 152 Вт – Ø не более 68мм

РАСSEИВАТЕЛЬ

Рассеивающие линзы из боросиликатного стекла.

МОДЕЛИ

Марка светильника	Потребляемая мощность	Световой поток светильника (не менее)	Масса	Габариты АхВхС
ДКУ41-53/60х120ХБ/ Магистраль	53 Вт	7 300 Лм	1,5 кг	495х220х92мм
ДКУ41-2х50/60х120ХБ/ Магистраль	110 Вт	14 600 Лм	4,6 кг	717х285х108мм
ДКУ41-3х52/60х120ХБ/ Магистраль	156 Вт	21 900 Лм	7,2 кг	895х350х111мм

- 60х120° - кривая силы света широкая (светильник с оптикой).
- ХБ - холодный белый (4500-5000К)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В
Частота	50 Гц
Блок питания	Встроенный
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Длина примыкающего кабеля	1 метр

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

